

TESSAROL ANTIK 3in1

NAMENA

Koristi se za visoko kvalitetnu zaštitu i dekoraciju metalnih površin, kao što su vrtno, balkonske i stepenišne ograde kao i vrtno kapije i ulazna vrata, rešetke na prozorima i ostali proizvodi kovanog gvožđa, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- Završni premaz koji daje izgled starog kovanog gvožđa
- dobra antikorozivna zaštita
- brzo sušenje
- dobra vremenska i svetlosna postojanost
- jednostavna primena

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	modifikovano alkidno vezivo, razređivač, listići gvoždenog oksida
NIJANSE	2 standardne nijanse, HGMIX
NIJANSIRANJE	međusobno mešanje standardnih nijansi
SJAJ	mat
GUSTINA	1,4 – 1,7 g / ml zavisno od nijanse
RAZREĐIVANJE	TESSAROL razređivač , max. 13%
HOS kategorija i granična vrednost	IIA(i), 500 g/l (2010) / 500 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 500 g/l
PAKOVANJE	Antracit 0,75 l, 2,5l, 10 l HGMIX (srebrni): 0,70 l, 2,1 l
ROK UPOTREBE	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	prečnik dizne	pritisak
četka, valjak	po potrebi – max.5%			
špricanje				
vazdušno špricanje	max.13%	ca. 40 s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 1 sat, suvo na dodir 4 – 6 sati, međuslojni interval 24 sata. U uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha vreme sušenja se produžava.			
POKRIVNOST	teoretska: 8 – 10 m ² / 1 l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od načina nanošenja i izabrane nijanse.			
ČIŠĆENJE ALATA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA POVRŠINE

Gvozdene i čelične površine

Rđu odstraniti mehanički, a masnoću i ostale nečistoće TESSAROL NITRO razređivačem.

Obnova starih premaza

Neoštećene delove očistiti i prebrusiti, a oštećene delove potpuno odstraniti.

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA		PRIPREMA POVRŠINE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
GVOŽĐE, ČELIK	unutra	odstranjivanje rđe i nečistoće		1 - 2x TESSAROL Antik 3in1
	spolja			3x TESSAROL Antik 3in1
POCINKOVAN I ČELIČNI LIM	unutra	odstranjivanje korozionih produkata i nečistoće	1x TESSAROL osnovna boja UNI	2x TESSAROL Antik 3in1
	spolja		2x TESSAROL osnovna boja UNI	
STARI PREMAZI	unutra/spolja	čišćenje i brušenje i odstranjivanje oštećenih delova		1 - 2x TESSAROL Antik 3in1



NAPOMENA

- Ako rđu odstranjujete hemijskim sredstvima na bazi kiseline (fosforne) površinu morate detaljno isprati vodom, osušiti i tek potom naneti **TESSAROL osnovnu boju za gvožđe**, jer ostaci sredstva za čišćenje sprečavaju sušenje.
- Za poboljšanje mehaničke otpornosti filma premaza, preporučuje se dodatni sloj premaza **TESSAROL laka za čamce** spolja i **TESSAROL laka** (sjaj/saten) u unutrašnjem prostoru.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača.