



OIL INTERIER

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Belinka oil interier

OPIS

Belinka ulje za drvo u zatvorenom je premaz koji se koristi za završni tretman površine i održavanje drveta u zatvorenom prostoru. Formira tanak sloj na površini koji daje kvalitetnu zaštitu i prijatnu glatku površinu.

SASTAV

Modifikovana biljna ulja, voskovi, nearomatični rastvarači i aditivi.

SVOJSTVA

Belinka ulje za drvo u zatvorenom formira tanak sloj na površini koji, nakon poliranja, daje površini polu-mat izgled. Ne samo da je tretirana površina estetski poboljšana, prijatna i pogodna za upotrebu, već je i otporna na vodu, na kuhinjske hemikalije i razređena sredstva za čišćenje.

POLJE PRIMENE

Koristi se za zaštitu i održavanje masivnih drvenih elemenata, kao što su zidne obloge i nameštaj u zatvorenom prostoru kada se želi postići glađa i punija površina i kada se ne koriste konvencionalni premazi.





Takođe je pogodno za zaštitu dečjeg nameštaja (EN 71-3 sertifikat; bezbednost za dječje igračke).

CERTIFIKATI

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima standarda SIST EN 71-3:2014 (bezbednost za igračke - 3. deo: Migracija određenih elemenata).

BOJA

Braonkasto-žućkasta neprovidna tečnost.

PRIPREMA POVRŠINE

Pre nanošenja, drvene površine se moraju fino izbrusiti, obrisati od prašine, masnoće, voska i drugih nečistoća. Za tvrde vrste drveta, kao što su hrast i tikovina preporučujemo brušenje brusnim papirom granulacije P220; za bukovo drvo P280–320; za mekše vrste drveta, kao što su topola i smrča, dovoljna je veličina granulacije P180 jer se glatkoća ne poboljšava finijim brušenjem. Da bi se postigao lep konačan izgled, površina mora biti ravnomerno izbrušena. Neravnomerno brušenje dovodi do razlike u apsorpciji ulja i zamrljanog izgleda.

Pre nanošenja ulja, drvo se mora dobro osušiti; u suprotnom, zaštita neće biti zadovoljavajuća. Pre nanošenja, podloga i ulje moraju biti na sobnoj temperaturi (minimum 18 °C).

NAČIN NANOŠENJA

Dobro promešajte proizvod pre upotrebe.





Nanosite ulje na temperaturi u rasponu između 15 °C i 25 °C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 40–70 %. Pri nižim temperaturama i/ili višoj relativnoj vlažnosti vazduha, vreme sušenja može biti znatno produženo.

Ulje se može naneti na nekoliko načina, međutim, u većini slučajeva nanosi se krpom. Ostale metode uključuju: nanošenje četkom ili valjkom. Veliku količinu ulja treba izliti na površinu i ravnomerno je rasporediti po njoj. Sačekajte 1–3 minuta da površina apsorbira ulje. Obrišite preostalo ulje čistom suvom krpom ili upijajućim papirom, a zatim ravnomerno obrišite površinu suvom krpom u pravcu godova.

Savetujemo da se nanošenje ovog proizvoda ne obavlja ako je temperatura ispod 15 °C, a relativna vlažnost vazduha iznad 75 %.

Da bi se postigla bolja trajnost drveta, preporučuje se ponavljanje postupka bar jednom nakon 24 sata posle prvog nanošenja. Kod poroznijih površina ili mekših vrsta drveta, preporučujemo nanošenje nekoliko slojeva..

SUŠENJE

Pod uobičajenim uslovima ($T = 20\text{ °C}$, relativna vlažnost vazduha 65 %), premaz ulja se suši 24 časa. Pri nižim temperaturama i/ili višoj relativnoj vlažnosti vazduha, vreme sušenja može biti produženo.

POTROŠNJA

Pokrivnost zavisi od vrste i preliminarog tretmana drveta (preporučujemo fino brušenje, četkanje, glačanje), kao i načina nanošenja.

Potrošnja je obično u opsegu između 50 i 80 ml/m² u jednom sloju.





ODRŽAVANJE PREMAZA

Površine premazane Belinka uljem za drvo u zatvorenom kasnije treba tretirati istim proizvodom. Intervali obaveznog tretiranja površine zavise od vrste drveta, mehaničkog opterećenja i izloženosti vlažnosti. Preporučujemo redovne provere stanja i održavanje, po potrebi.

ČIŠĆENJE ALATA

Operite alate sapunom i vodom ili benzinom, belim špiritusom ili nitro razređivačem odmah nakon upotrebe.

SAVETI I UPOZORENJA

Preporučujemo prethodno testiranje ulja i izgleda na istoj vrsti istovetno obrađenog drveta.

SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Čuvati u originalno zatvorenoj ambalaži na temperaturi između 5 i 30 °C. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti. Držati van domašaja dece.

ROK UPOTREBE

U skladu sa navedenim uslovima skladištenja, do datuma naznačenog na ambalaži.

ŽIVOTNA SREDINA

Nemojte sipati premaze u kanalizaciju ili bilo gde u životnoj sredini. Iskoristite celu količinu premaza. Odložite ambalažu kao specijalni otpad u sabirnim centrima za





opasni odpad koje organizuje lokalna služba za prikupljanje i transport komunalnog otpada.

PROPISI

U vezi sa propisima kojima se regulišu bezbednost proizvoda i zaštita na radu i prilikom transporta, pročitajte list o bezbednosti materijala.

DODATNI TEHNIČKI PODACI

možete dobiti kod naših distributera ili na internetskoj stranici www.belinka.com.

Svrha tehničkih podataka je informisanje korisnika o mogućnostima upotrebe proizvoda i njegovim tehničkim karakteristikama. Iako je savet zasnovan na dugogodišnjem iskustvu, to ne oslobađa korisnika obaveze da proveri da li je proizvod pogodan za upotrebu u njegovom konkretnom slučaju. Budući da, između ostalog, vrsta i kvalitet drveta, način i uslovi nanošenja, iskustvo korisnika, kao i uslovi korišćenja imaju brojne moguće efekte na svojstva proizvoda, ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za materijalnu štetu nastalu prilikom korišćenja proizvoda. U slučaju nedoumica, pozovite našu savetodavnu službu.

Dokument: T_Belinka_oil_interior_1RS.docx | Revizija: 2
Datum revizije: 3. 9. 2024

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o. • Part of KANSAI PAINT. • Količevo 65, SI-1230 Domžale, Slovenija
T +386 (0)1 722 40 00, **E** info-bl@belinka.si, www.belinka.com



belinka