

# SPEKTRA PREMIUM

## NAMENA

Za zaščito i dekoraciju unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.

Pogodna je za bojenje različitih tipova mineralnih maltera, vlaknocementnih ploča, betona, gips-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

## KARAKTERISTIKE

- Nije štetno po zdravlje i životnu sredinu
- Ne sadrži rastvarače
- Visoka otpornost na mokro brisanje
- Odlična pokrivna moć
- Veliki izbor nijansi – **HGMIX**

## TEHNIČKI PODACI

|                                         |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SASTAV                                  | stiren akrilat, kopolimerska disperzija, pigmenti, punila i posebni aditivi                                                                                                                |
| NIJANSE                                 | bela, <b>HGMIX</b>                                                                                                                                                                         |
| NIJANSIRANJE                            | pigmentnim pastama pogodnim za boje na vodenoj bazi (do 3%) i disperzivnim bojama pogodnim za nijansiranje, <b>HGMIX</b>                                                                   |
| SJAJ (EN 13 300)                        | mat                                                                                                                                                                                        |
| GUSTINA                                 | 1,47 – 1,63 kg/l                                                                                                                                                                           |
| PERIVOST (EN 13 300)                    | klasa 2                                                                                                                                                                                    |
| PAROPROPUSNOST $s_d$ (EN ISO 7783:2012) | 0,061 ± 0,005m (klasa V <sub>1</sub> , visoka paropropusnost)                                                                                                                              |
| RAZREĐIVANJE                            | vodom od 5 do 10%                                                                                                                                                                          |
| EU VOC kategorija i granična vrednost   | IIA(a), 30g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 9 g/l                                                                                                                                         |
| PAKOVANJE                               | <b>HGMIX: 1 l, 2 l, 5 l, 10 l i 15 l</b>                                                                                                                                                   |
| ROK TRAJANJA                            | Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.<br><b>NE SME SMRZNUTI!</b> |

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

|                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NANOŠENJE                                     | četkom, valjkom, špricanjem                                                                                            |
| RADNI USLOVI                                  | temperatura vazduha, površine i boje treba da iznosi najmanje +5°C                                                     |
| SUŠENJE (T = + 20 °C, relativna vlažnost 65%) | Premaz je suv i pogodan za nanošenje narednog sloja nakon 4 – 6 sati.                                                  |
| POKRIVNOST                                    | Teoretski: 5 – 7 m <sup>2</sup> / 1 l (u 2 sloja).<br>Praktična potrošnja zavisi od propusnosti i hrapavosti površine. |
| ČIŠĆENJE ALATA                                | vodom, odmah nakon upotrebe                                                                                            |

## PRIPREMA POVRŠINE

Površinu treba oprati od prašine, čestica koje ne prijanjaju za nju i drugih nečistoća. Ukloniti stare slojeve koji otpadaju. Popuniti veće pukotine i oštećene delove površine odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Nakon toga površinu impregnirati **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**.

Pre bojenja, površina treba da bude suva i čvrsta.

Na zidne površine koje su zahvatile plesni ili drugi nanosite **SPEKTRA biocidno sredstvo SANITOL**. Kada se zidovi osuše, plesan uklonite mehanički. U boju dodajte **SPEKTRA zaštitu od plesni ZP** koja će sprečiti razvoj mikroorganizama tokom dužeg vremenskog perioda.

Mrlje od nikotina, curenja vode, katrana, vidoopornih flomastera, ... obojite **SPEKTRA antinikotinskom bojom**, koja takođe predstavlja i završni premaz. Očistite zdrave površine bez pukotina, obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim disperzivnim bojama i izbrusite ih brusnim papirom (br. 150).

## SISTEMI PREMAZA

| POVRŠINA                                                                                                                             | PRIPREMA POVRŠINE                                                                             | IMPREGNACIJA                                                                          | KITOVANJE                                             | ZAVRŠNI PREMAZ                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nove površine bez premaza</b><br>- krečno-cementni malteri<br>- gips-kartonske ploče<br>- beton i druge neporozne podloge         |                                                                                               | 1x <b>SPEKTRA akrilna impregnacija</b><br><br>1x <b>SPEKTRA dubinska impregnacija</b> | 2x <b>SPEKTRA unutrašnji fini kit</b><br>(po potrebi) | 2x <b>SPEKTRA PREMIUM</b><br>(u zavisnosti od nijanse) |
| <b>Površine premazane disperzionim bojama</b><br>- nekoliko slojeva propusnih, neperivih premaza<br>- glatki, sjajni, perivi premazi | čišćenje, uklanjanje izmrvljenih čestica, popravka oštećenih mesta<br><br>čišćenje, poliranje | 1x <b>SPEKTRA akrilna impregnacija</b>                                                | 2x <b>SPEKTRA unutrašnji fini kit</b><br>(po potrebi) |                                                        |

## NAPOMENE

- Boju dobro promešajte pre upotrebe. Vreme sušenja povećava se pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti vazduha.
- Kod tamnih nijansi mat premaza, dolazi do pojave belih tragova ako se premaz ogrebe grubim predmetima, zbog toga preporučujemo zaštitu ovih premaza slojem **SPEKTRA DOMFLOK laka**.
- Tamne nijanse premaza mogu odstupati od standarda zbog različite propusnosti i hrapavosti podloge kao i zbog različitog osvetljenja. Ovakva odstupanja nisu razlog za reklamaciju. Odstupanje nijansi odobreno je od strane proizvođača, nakon njegove procene koja se obavlja uvek u istim uslovima.
- Pokrivna moć boje **SPEKTRA PREMIUM** u crvenoj, žutoj, narandžastoj, bordo i zelenoj nijansi lošija je, tako da 2 sloja boje nisu dovoljna. Preporučujemo vam da koristite **SPEKTRA Latex mat boju**, koja ima i crvenu i žutu bazu za nijansiranje kako bi se postigla bolja pokrivna moć ovih nijansi.